

وصف المنتج:

مقدمة مختصرة:

ويستخدم آلة عالية التردد التعريفي التدفئة الدائرة سلسلة الرنانة، وإخراج الرنانة الجهد المنخفض، الطاقة العالية التردد الحالية المحولات عالية التردد. هذا عالية آلة تردد لحام هو لدينا أحدث المنتجات جيل، وذلك باستخدام أجهزة ولدينا أحدث جيل تكنولوجيا التحكم في التدفق المتغير، المعدات بنية بسيطة جدا، والموثوقية MOSFET السلطة العالية، وقلة الصيانة، الذاتي العملاء صيانة الراحة، هي حاليا واحدة من أكثر تستخدم على نطاق واسع آلة لحام.

مميزات:

1. نفس الظروف، وتوفير الطاقة الكهربائية مزدوجة من تلك التقليدية Under.
2. في عمليات خطوط الأنابيب، وآلة تحويل صغيرة تحتل مساحة مضادة للكبار صغير، من Can. يمكن استخدام السهل على التحرك.
3. والإفراط في الحالية، والإفراط في الجهد، وتحت الماء، فشل المرحلة، دولة الحمل الانزعاج، وتوفير درجة With.
4. تطبق على العمل مع بيئة فقيرة، يمكنك وضع الجهاز المضيف الرئيسية في الفضاء النظيف، وخفض معدل إصلاح. المضيف، وزيادة الاعتماد على الجهاز.
5. مع حمولة 100٪، وبشكل مستمر 24 ساعة في اليوم، يمكن أن تكون مجهزة مع قياس درجة الحرارة Design.

ميزة:

لدينا ارتفاع وتيرة تصدير آلة لحام إلى البرازيل والهند وأستراليا والولايات المتحدة وأوكرانيا، إيطاليا، بولندا، روسيا، أكثر من 20 بلدا مختلفا. في هذه الأسواق الخارجية، آلة لحام لدينا تتمتع بسمعة طيبة، وحصلنا على ردود جيدة بعد نتيجة اختبار المقابلة لها، لذلك، ونحن واثقون في جودة منتجاتنا.

وقد تم اختبار جميع منتجاتنا بدقة قبل الوصول إلى السوق.
مواصفات أخرى يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات.

تفاصيل:

مواصفات آلة لحام بالحث عالية التردد:

المعلومات	عددي		
مساهمة الجهد	220 V على مرحلة واحدة 50 / 60HZ	380 V، 50 / 60HZ ثلاث مراحل	380 V ثلاث مراحل
الجهد التشغيل	220 فولت	340-430 V	380V
قوة	20 KW	25 KW	30 KW
تيار خارج	ل 200-1050	ل 200-1200	ل 400-1500
تردد العمل	كيلو هرتز 30-100	كيلو هرتز 30-80	كيلو هرتز 30-80
دورة واجب تقريبا	100%	100%	100%
عامل القوى	≥95	≥95	≥95
درجة حرارة مياه التبريد	≤ 40 ° C	≤ 40 ° C	≤ 40 ° C
التبريد ضغط المياه	ميغاباسكال 0.06-0.12	0.06Mpa-0.12Mpa	0.06Mpa-0.12Mpa
التبريد تدفق الري	لتر / دقيقة 7.5	لتر / دقيقة 7.3	لتر / دقيقة 7.5
حجم المضيف الرئيسي والوزن	620MM * 290mm * 500MM 25KG	560 * 220 * 590mm 22KG	600 * 255 * 540mm 35KG
حجم الإرشاد والوزن	اختياري	اختياري	450 * 255 * 390MM 30KG

يظهر التالية فقط جزء من المنتج، ومنتجات أخرى يمكن تخصيصها وفقا لاحتياجاتك.
إذا كنت لا تجد المنتج الذي تريده، يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل المنتجات.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Non-conventional tools welding



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Iron pipe welding



Copper tube welding



Diamond saw blade welding



Multi-site welding



A variety of materials welding

المرفق: القدم التبدیل / ومن ناحية الصحافة التبدیل، لغائف التدفئة (يمكن تخصيص)، وأنايب (المياه، ومضخات المياه (بحاجة لشراء مواصفات أخرى يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات قبل شراء الجهاز، يرجى تقديم مواصفات الشغل اللحام

التعبئة:

عالية التردد التعريفي لحام آلة التعبئة والتغليف في خشبية. يمكننا أيضا حزمة آلة لحام وفقا لمتطلبات الخاص بك. لا بد من التفاوض لمواعيد التسليم مواصفات خاصة



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

اتصل بنا:

الماكينات والشركة المحدودة. Boreway فوجيان نانان
عنوان: شارع هونغ شينغ، شويتو تاون، تشيوانتشو، فوجيان، والصين
الرمز البريدي: 362342
هاتف: (+86) 595-86990206 / (+86) 18250633812
FAX: (+86) 595-86990220
ال WhatsApp: +86-18359335376
فيس بوك: ChoisDong
البريد الإلكتروني: borewa05@boreway.net