

مقدمة:

آلة عالية التردد التعريفي التدفئة سلسلة الدائرة الرنانة، والرنانة KW يستخدم 30 انتاج التيار الكهربائي المنخفض، عالية الطاقة تردد الحالية عالية التردد محول. هذا الجهاز هو لدينا الجيل الأول التحكم في التدفق المتغير لدينا MOSFET منتجات الجيل الأول، وذلك باستخدام أجهزة السلطة التكنولوجيا والمعدات بنية بسيطة للغاية، وموثوقية عالية، وصيانة منخفضة، الذاتي العملاء راحة الصيانة، ويعمل حاليا واحدة من الأكثر استخداما على نطاق واسع من الأجهزة

الميزات:

1. تحت نفس الظروف، وتوفير الطاقة الكهربائية مزدوجة من تلك التقليدية.
2. مع حمولة 100٪، بشكل مستمر 24 ساعة في اليوم، يمكن أن تكون مجهزة مع درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء Design. قياس والتحكم في درجة الحرارة التلقائي، وتحسين نوعية التدفئة وتنسيب دليل عملية.
3. والإفراط في الحالي، والإفراط في الجهد، وتحت الماء، فشل المرحلة، حالة الحمل الانزعاج، وتوفير With. درجة أعلى من الموثوقية والمتانة.
4. تطبيق على العمل مع بيئة فقيرة، يمكنك وضع الجهاز المضيف الرئيسية في الفضاء نظيفة، خفض معدل إصلاح المضيف، وزيادة الاعتماد على الجهاز.
5. واستخدامها في عمليات خطوط الأنابيب، وآلة تحويل صغيرة تحتل مساحة صغيرة مضادة للكبار، وسهلة can. للانتقال.

المواصفات:

عالية التردد آلة لحام الاستقرار KW فيما يلي مواصفات عادية لدينا 30:

المعلمات	العديدية
إدخال التيار الكهربائي	V ثلاث مراحل 380
قوة	30 KW
تيار خارج	400-1500 A
تردد العمل	كيلو هرتز 30-80
دورة العمل تقييما	100%
عامل القوى	≥95
درجة حرارة مياه التبريد	≤ 40 ° C
التبريد ضغط المياه	0.06Mpa-0.12Mpa
التبريد تدفق الري	لتر / دقيقة 7.5
الرئيسية حجم المضيف والوزن	600 × 255 × 540mm 35KG
أبعاد تحويله والوزن	450 × 255 × 390MM 30KG

المواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة، ويمكن طلب غيرها من المواصفات أو الخاصة من قبل العملاء.

[عالية التردد آلة لحام بالحث KW عالية التردد آلة لحام بالحث و 20 KW لدينا أيضا 25](#)

