

## مقدمة:

وتستخدم 4 بوصة مشرقة منصات ملمع الحمراء التي تعلق على مساند مع وصلات الفيلكرو لتلميع السطح الآخرين من خلال طاحونة المحمولة أو دليل آخر آلات تشغيل. استخدام من الخام stone.it من الرخام، ويستخدم الجرانيت أو حصى الى غرامة الحصى. وأخيرا عبر برتقالي تلميع الحصول على نتيجة جيدة الصقل.

## الميزات:

1. عمر طويل وأداء مستقر.
2. تلميع ناعم لامع وتلميع السطح.

## المواصفات:

فيما يلي مواصفات عادية لدينا الماس وسادة البولندية الرطب:

قطر	سماكة		فئة الجودة الرطب أو الجاف	حصى رقم	حائز
	استخدام اليد	الطابق الاستخدام			
80MM (3 ")	2.2-3.0mm	3-10mm	قسط ستاندرد الاقتصادية	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 # 3000 # بوف	الفيلكرو أو المطاط
100MM (4 ")					
125mm قذائف (5 ")					
150MM (6 ")					
180MM (7 ")					

يمكن أن يؤمر من قبل العميل. Other.you المواصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة للمواصفات

## هناك المزيد من المنتجات نحن العرض:



**boreway®**



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)