

## مقدمة:

الماس الناجمة على نطاق واسع لألواح الطحن من الجرانيت والرخام والكوارتز والسيراميك Fickerts تستخدم على آلات تلميع مستمرة تلقائياً مع ارتفاع Fickerts من الخشنة إلى غرامة. تستخدم هذه كفاءة وعمر طويل، تكلف أقل من كتل طحن المغنيسيا.

## سمات:

1. البناء النحاس القاسي يسمح بإزالة الحطام أفضل وتبريد أفضل.
2. الحدة يمكن أن تقلل من ضغط رأس الطحن، لذلك تقلل آلات التآكل. It's.
3. فائقة الحدة يمكن أن تحسن سرعة نقل الحزام عبر الحزام وتحسين كفاءة الإنتاج.
4. يمكن إحضار 10 درجة أكثر في مجال اللمعان العالي الجري، دون خدش أو كسر الألواح أثناء الطحن It.

## تحديد:


Fickert Fickerted: فيما يلي المواصفات العادية ل

اسم المنتج	نموذج	تحديد	الخصائص العادية	التطبيقات
حازم fickert. الماس	T140.	140 * 56 * 15 (20)	36 # 46 # 60 # 80 # 100 # 120 #	الجرانيت رخام كوارتز سيراميك
	T170.	170 * 56 * 15 (20)	140 # 180 # 240 # 320 #	

المواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة، يمكن طلب المواصفات الأخرى من قبل العملاء. الجودة: نوعية جيدة، برميوم.

## اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 362342 مدينة شويتو Quanzhou, Fujian, China رقم 605 مركز هواهوي،

 هاتف: (+86) 86990206-595 / الفاكس: (+86) 86990220-595

 Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.

 بريد الالكتروني: [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).

 Lyon Chang.