

المقدمة:

، هذه شفرات الجزء المسطح بالليزر الماس تستخدم أساسا لقطع الخرسانة المسلحة ، الطوب البناء أو الأسفلت ، الخرسانة الخضراء ، الحجر الرملي الخ

مميزات:

- 1.العالمي شفرات قطع الجافة والرطوبة .
- 2.سريع وسلس قطع ، عالية الأداء .
- 3.مناسبة للإسفلت الخرسانة الخضراء والحجر الرملي (U gullet) الشفرات ذات الشفرات الواسعة .
- 4.باستخدام ثقب مصممة خصيصا في جوهر تحسين تبريد النصل وتقليل الضوضاء While.

مواصفات:

ما يلي هو المواصفات العادية للشفرات المسطحة الليزرية الماس:

تطبيقات	رقم القطعة	ارتفاع القطاع	شجرة	عرض القطاع	الفطر الخارجي	اسم المنتج
ماسونية قالب طوب عززت الخرسانة أسفلت	جهاز كمبيوتر شخصي	مم	مم	مم	بوصة	بوصة
	8	8MM	16/20	2.2	0.085 "	105
	9	8MM	22.23	2.2	0.085 "	115
	10	8MM	25.4 / 50	2.2	0.085 "	127
	12	8MM		2.4	0.095 "	152
	14	8MM		2.4	0.095 "	178
	16	8MM		2.8	0.110 "	203
	18	8MM		2.8	0.110 "	229
	17	10MM		2.8	0.110 "	254
	21/18	10MM		3.0	0.120 "	305
	24/21	10MM		3.2	0.125 "	355
	28/24	10MM		3.6	0.140 "	406
	32/28	10MM		4.0	0.155 "	457

المواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة ، يمكن أن تأمر بمواصفات أخرى من قبل العملاء.

ملاحظة: يتم ضبط الشفرة العريضة على جميع الشفرات 12 بوصة أو أعلى.

اتصل بنا:

Fujian Nan'an Boreway Machinery Co.,Ltd.

العنوان: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

الرمز البريدي: 362342

هاتف: 86990206-595-0086

فاكس: 86990220-595-0086

اتصل: حليف هوانغ

الجوال / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

سكايب: boreway 05

Facebook: 13559599186

البريد الإلكتروني: boreway05@boreway.net

موقع الكتروني: <http://www.diamondtools.top>