

المقدمة:

يزر يمكن أن تكون مناسبة ل welding.It طبيعية مجزأة لقم الحفر الأساسية الماس التي تنتجها الفضة أو أنواع الحفر من الجرانيت CNC machine.For الوقوف آلات الحفر أو الكهربائية الحفر باليد أو تكون مشاريع صغيرة مثل الحفر خارج الثقوب بالوعة ommon سوف الاستخدامات C. أو من ناحية الحجر الحنفيات.والفضة ملحومة هو أفضل للاستخدام الرطب والليزر الملحومة هو أفضل لاستخدام الجاف

مميزات:

1. مصممة لحفر ثقوب.
2. مستقرة وطويلة العمر Good.
3. ويكون استخدام الجاف أو الرطب Can.

مواصفة:

ما يلي هو الحجم العادي لدينا الحفر الأساسية

كود رقم	قطر الدائرة	الجزء الحجم	استخدام	أنبوب طول	طريقة لحام	محول
BW-DDB-S03	20MM (3/4 ")	17 / 12x3x10	مبلل أو جاف	4 " (100MM)	الفضة لحام أو لحام ليزر	5/8 "-11 M14 الغاز 1/2
	22mm 7/8 ") و	17 / 12x3x10				
	25MM (1 ")	17 / 12x3x10				
	29mm 8 / 1-1 ") و	17 / 12x3x10				
	32MM (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35MM (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38MM (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42MM (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45mm 4 / 3-1 ") و	16x3x10				
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10				
	57MM (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60MM (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63MM (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70MM (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76MM (3 ")	22x3.5x10				
	80MM (3-1 / 8 ")	22x3.5x10				
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
102MM (4 ")	22x3.5x10					
110MM (4-3 / 8 ")	22x3.5x10					
127MM (5 ")	24x4x10					

يمكن أن يؤمر من قبل العملاء customer.Other المواصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة للمواصفات

هناك المزيد من المنتجات نحن العرض:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com