

المقدمة:

وتستخدم 4 بوصة لوحة ملونة تلميع الماس الرطب التي تعلق على مساند مع وصلات الفيلكرو لتلميع السطح الآخرين من خلال طاحونة المحمولة أو دليل آخر آلات تشغيل. استخدام من الخام stone.it من الرخام، ويستخدم الجرانيت أو حصى الى غرامة الحصى. وأخيرا عبر برتقالي تلميع الحصول على نتيجة جيدة الصقل.

مميزات:

1. عمر طويل وأداء مستقر.
2. تلميع ناعم لامع وتلميع السطح.

مواصفات:

فيما يلي مواصفات عادية لدينا الملونة الماس الرطب تلميع وسادة:

حائز	حصى رقم	فئة الجودة الرطب أو الجاف	سماعة استخدام اليد	قطر الدائرة
الفيلكرو أو المطاط	50 # ، 100 # ، 200 # ، 400 # ، 800 # ، 1500 # 3000 # ، بوف	المتمازة معيار اقتصادي	3-10mm	80MM (3 ") 100MM (4 ") 125mm (5 ") 150MM (6 ") 180MM (7 ")

يمكن أن يؤمر من قبل العميل. you.Other المواصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة للمواصفات

هناك المزيد من المنتجات نحن العرض

