

مقدمة:

بت إصبع مكافحة عادة تستخدم بعد بت الحفر الأساسية الماس، وإزالة الغبار بسرعة، عجلة بالوعة الماس. بت إصبع مكافحة مثالية لإزالة الأوراق المالية بسرعة فضلا عن التضييق حتى خطوط المنشار، الذي تم تصميمه لقطع الجرانيت والحجر هندسيا والرغام، وقمم مضادة، قمم المطبخ والأحواض. أو شعاعي الذراع لآلات طحن حفرة، مرساة CNC عادة هي التي شنت بت الإصبع مضاد على وثقب الأعمى. استخدام الرطب فقط.

خاصية:

1. Faster السرعة وتدوم لفترة أطول
2. أقل ضوضاء ومنخفضة أمبير

مواصفات:

وفيما يلي مواصفات عادية حول البتات إصبع مكافحة:

قطر	(تحمّل مم)	قطاع طول	الجزء رقم
20MM (3/4 ")	الغاز 1/2	40MM	4-6pcs
25MM (1 ")	((الموضوع ذكر	45MM	
30mm 4 / 1-1) "		50MM	
35MM (1-3 / 8 ")		60MM	
40MM (1-5 / 8 ")			
50MM (2 ")			
60MM (2-3 / 8 ")			

هي للإشارة، يمكن أن يؤمر المواصفات المذكورة أعلاه غيرها من المواصفات من قبل العملاء.



هناك المزيد من المنتجات نحن العرض:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com