

## المقدمة:

1. D15x50Tx1 / 2 "G الماس اصبع الكرة الشكل للحصول على الجرانيت والرخام في ماكينات التعدين وعادة ما تستخدم بعد بت الماس الأساسية الحفر ، وسرعة إزالة الغبار ، وعجلة الماس بالوعة. هي مثالية لإزالة الأسهم بسرعة ، فضلا عن ترصيع خطوط المنشار ، والتي صممت لقطع الجرانيت ، والحجر The. والرخام هندسيا ، قمع مضادة ، قمع المطيخ وأحواض. أو شعاعي الذراع ، لطحن حفرة ، مرساة وثقب أعمى. 3. CNC. عادة ما شنت على آلات
4. Center. الثقوب تغذية المياه في كل بت.
5. Please العمودي باستخدام وإضافة الماء عند الطحن ، ومعظمهم لطحن الجانب

## مميزات:

1. السرعة القصوى ودائم لفترة أطول.
2. أقل ضوضاء وأمبير منخفض

## تخصيص:

الماس الكرة الشكل الاصبع بت للجرانيت والرخام في ماكينات التعدين D15x50Tx1 / 2 "G الحجم العادي لل

قطر الدائرة	(تتحمل (مم	طول المقطع	الجزء رقم
(" مم 20 3/4	غاز 1/2 (موضوع الذكور) M14 5/8 "-11	40MM 45mm و 50MM 60MM	4-6pcs
(" ملم 25 1)			
(" ملم 30 4 / 1-1)			
(" ملم 35 8 / 3-1)			
(" مم 40 8 / 5-1)			
(مم 50 2 بوصة)			
(" مم 60 8 / 3-2)			

المواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة ، يمكن أن تأمر مواصفات أخرى من قبل العملاء.

[انقر هنا لتصفح المزيد من الأحجام والأشكال من الماس الاصبع بت](#)

## الصور:

الماس الكرة الاصبع شكل شكل للجرانيت والرخام في ماكينات التعدين D15x50Tx1 / 2 "G