:مقدمة

تم تصميم الجرانيت لآلات عالية الأداء من الجرانيت والآلات مع رأس Fickerts تم تصميم. مكلفة تلميع الجرانيت متكلفة في درجة حرارة عالية

، وتحسين الدقة Terrazzo.etc تستخدم لمعالجة جميع أنواع المواد الصلبة مثل الرخام والجرانيت و مناسبة بشكل خاص لخط الإنتاج التلقائي الكامل من تلميع الجرانيت، والحنف الجيد، وقدرة القطع القوية دائم وفعالة من حيث التكلفة.

.تستخدم في آلات تلميع التلقائي وشبه التلقائي

امیزة

- . كفاءة تلميع جيد
- باستخدام الحياة 2.Long.
- .أعلى جودة .3

تحديد: هى المواصفات العادية لعلم الغرانيت

طول	ارتفاع	كمية المياه اللازمة	الحصى رقم	أخدود الماء
	15mm. 16mm.		# 35/40, # 50, # 60, # 70	بدون
1 10	20mm.		# 80, # 100, # 120,	مع أو بدون
170mm			# 140 # 170, # 200, # 230	مع أو بدون

.المواصفات المذكورة أعلاه فقط مرجع للعملاء. يمكن طلب مواصفات أخرى من قبل العملاء

:هناك المزيد من المنتجات التي نوفرها



اتصل بنا:

Fujian Nanan functional Machinery Co.,Ltd.

- Quanzhou, Fujian, China رقم 605 مركز هواهوي، مدينة شويتو 362342 🄀
- هاتف: (+86) 86990206-595 (86+) الفاكس:(+86) 86990206-595
- Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.
- boreway@boreway.com. بريد الالكتروني
- **Lyon Chang.**