

المقدمة:

فراغ صنع من النحاس الثنية نقطة بليد والكراك المطارد بليد يقدم اضافية إزالة سريعة وفعالة من المفاصل الحركية في الطوب، كتلة أو الحجر عن سطح المبنى الخارجي والأرضيات الداخلية والجدران. هو أيضا بمثابة الحز عجلات للحجر والناعمة مواد البناء، مثالية للرخام والحجر الجيري، والحز سريع أو الطحن على سطح الحجر.

مميزات:

1. تستخدم لطحن سطح من الحجر مختلف؛
2. ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية؛
3. هو لديها كفاءة جيدة والأداء الجيد.

مواصفات:

يليل على فراغ صنع من النحاس الثنية نقطة شفيرة:

| (القطر (مم) | (الجزء الارتفاع (مم) | (#) حصى الحجم | الاتصال |
|-------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| 4 "/ ø100 | 3.0-10.0 | 30 # -80 # | 7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11 |
| 4.5 "/ ø115 | 3.0-10.0 | 30 # -80 # | 7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11 |
| 5 "/ ø125 | 3.0-10.0 | 30 # -80 # | 7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11 |
| 6 "/ ø150 | 3.0-10.0 | 30 # -80 # | 7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11 |
| 7 "/ ø180 | 3.0-10.0 | 30 # -80 # | 7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11 |
| 10 "/ ø250 | 3.0-10.0 | 30 # -80 # | 7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11 |
| 12 "/ ø300 | 3.0-10.0 | 30 # -80 # | 50 / 60MM / M14 / 5/8 "-11 |
| 14 "/ ø350 | 3.0-10.0 | 30 # -80 # | 50 / 60MM / M14 / 5/8 "-11 |

المواصفات المذكورة أعلاه مجرد إشارة للعملاء.الأخر مواصفات متوفر عند الطلب.

صورة:

