

Turbo Wave-Cup Schleifen Einführung



Hormoag Maschinen Co., Ltd.
www.hormoag.com



Hormoag Maschinen Co., Ltd.
www.hormoag.com



Hormoag Maschinen Co., Ltd.
www.hormoag.com



Hormoag Maschinen Co., Ltd.
www.hormoag.com



Hormoag Maschinen Co., Ltd.
www.hormoag.com



Hormoag Maschinen Co., Ltd.
www.hormoag.com



Hormoag Maschinen Co., Ltd.
www.hormoag.com



Hormoag Maschinen Co., Ltd.
www.hormoag.com



Hormoag Maschinen Co., Ltd.
www.hormoag.com



Hormoag Maschinen Co., Ltd.
www.hormoag.com



Hormoag Maschinen Co., Ltd.
www.hormoag.com



Turbo Wave-Cup Schleifen

Durchmesser	Verbindung	Segmenthöhe	Splitt
105mm (4 ")	5/8 "-11	5mm	
115mm (4.5 ")	20mm		Raue (# 30)
125 (5 ")	22.23mm		Medium (# 60)
150 mm (6 ")	M14		Glatte (# 120)
180mm (7 ")	Snail Schloss		

Andere Spezifikation kann durch clenets bestellt werden.

Feature:

Maschine: Turbo Wave-Cup Schliffe können auf Winkelschleifern sein montieren, Auto-Kantenschleifer, Bodenschleifmaschine;

Verwendung: Turbo Wave-Cup Schliffe sind zum Polieren von Granit, Marmor, Beton und so weiter;

Benutzen: Turbo Wave-Cup Schliffe haben gute, stabile, hohe Effizienz und lange Lebensdauer.

Turbo Wave-Cup Schleifen

