

Einführung:

Dry Verwendung Konstruktion Diamantkernbohrer eignen sich für die Standbohrmaschine, elektrische

Hand Bohrer zum Trockenbohren Beton, Mauerwerk, Backstein mit leichten oder mittleren Stahlverstärkungs.

Die speziellen Belüftungsöffnungen halten die etwas kühl und bieten eine schnelle Entfernung von Schneidabfall.

Eigenschaften:

- 1.Applicable für die meisten Standbohrmaschinen, Hand Bohrer.
2. Diese Bohrer sind vor allem für trockene Anwendung.
3. Gute Balance und stabile Leistung.
- 4.Die speziellen Belüftungsöffnungen halten die etwas kühl und bieten eine schnelle Entfernung von Schneidabfall.

Technische Daten:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer Trockeneinsatz Bau Diamantkernbohrer:

Produktname	Durchmesser	Segmentgröße	Segment Nr	Länge	Anwendungen
-------------	-------------	--------------	------------	-------	-------------

Dry Nutzung Construction Diamant-Kern Bohrer	7/8 "(22 mm)	17x3.0x7	3	Kann sein kundenspezifische	Concrete Brick Mauerwerk
	1 "(25mm)	17x3.0x7	3		
	1,18 "(29mm)	17x3.0x7	3		
	32mm (1-1 / 4 ")	17x3.0x7	3		
	38mm (1-1 / 2 ")	17x3.0x7	4		
	50 mm (2 ")	24x3.5x7	3		
	68mm (2-1 / 2 ")	24x3.5x7	3		
	75mm (3 ")	24x3.5x7	4		
	82mm (3-1 / 2 ")	24x3.5x7	4		
	100 mm (4 ")	24x4.0x7	5		
	115mm (4-1 / 2 ")	24x4.0x7	6		
	125mm (5 ")	24x4.0x7	6		
	150 mm (6 ")	24x4.0x7	7		
	180mm (7 ")	24x4.0x7	9		
	200 mm (8 ")	24x4.5x7	9		
	230mm (9 ")	24x4.5x7	10		
	250 mm (10 ")	24x4.5x7	11		

Die oben gemachten Angaben dienen, andere Spezifikationen können von den Kunden bestellt werden.

Qualität: Normal, gute Qualität, Premium.