

Einführung:

Diese horizontale Schneidklinge und dieses Segment werden häufig zum Schneiden der Platte aus dem Block verwendet

Unterkante nach dem Vertikalschnitt, um Platten aus Blöcken zu entnehmen.

Eigenschaften:

1. Die Klinge hat eine gute Schärfe und hohe Effizienz beim Schneiden, währenddessen eine lange Lebensdauer.
2. Ausgezeichnete umfassende schneideleistung.
3. Schneller Schnitt und verfeinern die Schnittqualität.

Spezifikationen:

Das Folgende sind die normalen Spezifikationen für unser horizontales Schneidmesser und Segment für Granit:

Produktname	Durchmesser (mm)	Stahlkern (mm)	Segment Dimension (mm)	Segmentnummer	Anwendung
Horizontal Schneiden Segment Und Klinge Zum Granit	Ø350	7,5 / 3,0	40 * 4.4 * 10 (15)	21	Granit
	Ø400	7,5 / 3,0	40 * 4.4 * 10 (15)	24	
	Ø450	7,5 / 3,0	40 * 4.4 * 10 (15)	26	
	Ø500	7,5 / 3,0	40 * 5,0 * 10 (15)	30	
	Ø550	4,0	40 * 5,0 * 10 (15)	32	
	Ø600	4,0	40 * 5,0 * 10 (15)	36	
	Ø650	4,5	40 * 5,0 * 10 (15)	40	

Die oben genannten Spezifikationen dienen als Referenz, andere Spezifikationen können von Kunden bestellt werden.

[Kontaktiere uns:](#)

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Adresse: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

Post-Code: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Kontakt: Verbündeter Huang

Mobil / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net

Webseite: [http:// www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)