

Einführung:

Cyclone Null-Toleranz-Räder zum Schleifen und Polieren Senklöcher auf der Platte,

Kitchens usw., welche die wirkungsvollste Weise zu schleifen und zu polieren den engen Radius

Cyclone Null-Toleranz-Räder für Materialabtrag auf Granit Marmor durch Schleifen entfernt überschüssigen Stein gestaltet.

Diese Spüle Räder sind der schnellste Weg, um Material nach dem Ausschneiden von Dolinen zu entfernen. Sie sind für sehr verwendet

aggressive Schleifanwendungen und Entfernen der Lager auf verschiedene Materialien wie Granit, Beton, Kalkstein, Marmor, block, Terrazzo und mehr.

Eigenschaften:

1. Hohe Effizienz, lange Lebensdauer und schnelle Fräsgeschwindigkeit.
2. Perfekte Balance mit null Vibrationen und stabile Leistung.
3. Glatter Fräsen ohne Stein Kantenschäden.

Technische Daten:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer Zyklon-Null-Toleranz-Rad:

Code No.	Durchmesser	Grit No.	Arbeiten Verfahren	Segment Länge	Verbindung
BW-ZTW-M01-01	25 mm (1 ")	Raue	Nass oder trocken	20mm	M14
BW-ZTW-M01-02	50 mm (2 ")	Medium		35mm	5/8 "-11
BW-ZTW-M01-03	75mm (3 ")	Hart		45mm	1/2 "G
BW-ZTW-M01-04	100 mm (4 ")				

Die oben gemachten Angaben dienen, andere Spezifikationen können von den Kunden bestellt werden.

Es gibt mehr Produkte, die wir liefern



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com