

## Einführung:

1. Diamant-Stubbing-Räder, die normalerweise für das Spülloch auf dem Waschbecken, der Badewanne, der Spüle und anderen Produkten verwendet werden;
2. Stubbing-Räder können auch zum Kalibrieren der Steinplatte verwendet werden. Diese Räder haben große Segmente für eine schnelle Lagerabnahme.
3. Der Durchmesser der Stummelräder ist 50 mm, die Segmenthöhe beträgt 25 mm, die Verbindung ist 10 mm, der Diamantsegmenttyp ist durchgehende Felge, die normalerweise auf CNC-Maschinen verwendeten Räder;
4. Wir bieten eine Vielzahl verschiedener Körnungen, Typen und Größen von Stummelrädern an, die Stubbing-Räder können viele Arten von Materialien verarbeiten.

## Eigenschaften:

1. mit der Eigenschaft der hohen Leistungsfähigkeit, der Genauigkeit in der Form und in der Größe;
2. Stubbing Räder können verschiedene Materialien verarbeiten, breite Anwendbarkeit;
3. Andere Spezifikationen können nach der Kommunikation angepasst werden.

## Spezifikation:

Durchmesser	Segmenthöhe	Innenloch	Verbindung	Streugut	Maschine
50	20		10-2 + 2 Loch	30/40 #	CNC-Maschine
86	25	10	50-3 + 3 Loch	60 #	
90	30	50	50-3 + 3 Loch	100#	
100	40			120 #	

Andere Anschlüsse und Spezifikationen können je nach Bedarf angepasst werden.

## Bilder:

**boreway**®



**boreway**®



# boreway®



Wenn Sie mehr Bilder wissen möchten, kontaktieren Sie uns bitte.

## **Verwandte Produkte:**

[D100x40mmx50H CNC-Fräsräder, das Standardstummelräder für Stein sintert](#)



## **Kontaktiere uns:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Adresse: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.**

**Post-Code: 362342**

**Tel .: 0086-595-86990206**

**Fax: 0086-595-86990220**

**Der Umsatz: Verbündeter Huang**

**Mobil / WhatsApp: 0086-13559599186**

**Wechat: boreway 05**

**Skype: boreway 05**

**Facebook:** 13559599186

**Email:** boreway05@boreway.net