Steinblockschneiden Diamantsegmente Hersteller, Boreway-Blockschneid-

Diamantsegment für Marmor und Stein, nur bei nassem Gebrauch, schnelles und einfaches Schneiden, keine Späne, lange Lebensdauer und stabile Leistung und hohe Effizienz. Das Diamantsegment für Marmor ist zum Schweißen auf Sägeblättern und zum Schneiden von Granit und anderem bestimmt harter Stein. Das Diamantsegment für Marmor kann auch auf einem Bohrer zum Bohren von Stein, Beton und auf htc zum Schleifen von Stein und Betonboden geschweißt werden.



Boreway Machinery Co., Ltd www.boreway.com





Boreway Machinery Co., Ltd www.boreway.com

Einführung:

Diamantsägeblatt zum Schneiden von Marmorplattenblöcken

Nur bei nassem Gebrauch, schnelles und einfaches Schneiden, keine Späne, lange Lebensdauer, stabile Leistung und hohe Effizienz. Das Diamantsegment ist zum Aufschweißen von Sägeblättern sowie zum Schneiden von Granit und anderen harten Steinen vorgesehen.

Das Diamantsegment kann auch auf einen Bohrer zum Bohren von Stein, Beton und auf htc geschweißt werden zum Schleifen von Stein- und Betonböden.

Eigenschaften:

1. Hohe Effizienz, lange Lebensdauer und kein Brechen von Segmenten.

- 2. Verschiedene Spezifikationen für Sägeblattdurchmesser 350 mm bis 3000 mm.
- 3. Stabile Funktion und Leistung beim Schneiden von Stein, Metall, Beton und Wand.
- 4. Kann durch Hochfrequenzschweißen geschweißt werden.



Boreway Machinery Co., Ltd www.boreway.com



Weitere Produkte Bitte klicken Sie auf: Hersteller von Diamantschleifblöcken

Spezifikationen:

Das folgende ist das Blockschneidendiamantsegment für Marmor und Stein:

Produkt	Artikel	Durchmesser	Länge	Breite	Höhe	Segment
Name	Nummer	(Zoll / mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Nummer

Block Schneiden Segment Für Marmor	DS02036	36 "(900)	24	6.9 / 6.1	13	64
	DS02040	40 "(1000)	24	6.9 / 6.1	13	70
	DS02044	44 "(1100)	24	7.4 / 6.6	13	74
	DS02048	48 "(1200)	24	7.4 / 6.6	13	80
	DS02052	52 "(1300)	24	8.4 / 7.6	13	88
	DS02056	56 "(1400)	24	8.4 / 7.6	13	92
	DS02064	64 "(1600)	24	9.2 / 8.4	13	108
	DS02072	72 "(1800)	24	9.2 / 9.1	13	120
	DS02080	80 "(2000)	24	11/10	15	128
	DS020100	100 "(2500)	24	12.5 / 11.5	20	140
	DS02120	120 "(3000)	24	12.5 / 11.5	20	160
	DS02140	140 "(3500)	24	13/12	20	180

Andere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.