

Einführung:

Vakuumbeschichtetes CNC Profilierrad für Marmor D67 * 37T * 35H Werden zum Profilieren und Polieren der Kante verwendet,
 Seite des Steins, Aufzugstür Abdeckung und Rahmen des Kamins. Ihre Verdienste sind extrem hohe glänzende Oberfläche,
 Und hohe Genauigkeit in Größe und Form.

Eigenschaften:

1. Different Formen und Größen sind vorhanden.
2. Gute Balance und stabile Leistung.
3. Sintered Segment ist aggressiv für einfache und schnelle Auslagerung.

Technische Daten:

Die folgenden sind die normale Spezifikation unserer **Vakuumbeschichtetes CNC Profiling Rad für Marmor D67 * 37T * 35H:**

Produktname	Durchmesser	Dicke	Innenloch	Anwendung	Bauform
Diamant Mahlen Rad	150mm	20/30/40	30	Granit Marmor Andere Steine	Bullnose Einzeln Dupont Einzelzimmer Bullnose-Hälfte Radius einzeln Threshold Einzelkante Ogee Bullnose Doppelschlafzimmer Ogee Doppelzimmer Radius oben Fase Andere Arten
	200 mm	20/30/40	30		
	250mm	20/30/40	50		
	300mm	20/30/40	50		
	350mm	20/30/40	50		

Die oben genannte Spezifikation gerade für eine Referenz. Andere Spezifikation kann durch Kunden bestellt werden.

Bild:

Vakuumbeschichtetes CNC Profilierrad für Marmor D67 * 37T * 35H

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Ähnliches Produkt:

CNC-Diamant-Fräsrاد für Stein D67 * 37T * 35H

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com