

Introducción:

Brocas Arenisca producidos por plata o welding.It láser puede ser adecuado para máquinas de perforación soporte o perforadores de mano eléctricas o CNC machine.For tipo de perforación de granito o piedra mano. dousos OMÚN serían pequeños proyectos tales como la perforación de los agujeros para los grifos del fregadero.Y la plata soldada es mejor para uso en húmedo y soldados con láser es mejor para uso en seco.

características:

1. Diseñado para perforar agujeros.
2. Alta eficiencia y larga vida útil.
- 3.Dry o uso húmeda

Especificación:

22.El siguiente es el tamaño normal de nuestro normales segmentado broca de diamante:

Numero de código.	Diámetro	Segmento Tamaño	Usar	Pipe Longitud	Método de Adaptador soldadura
BW-DDB-S03	20 mm (3/4 ")	17 / 12x3x10	Mojado	4 "	Soldadura 5/8 "-11 de Plata M14
	22 mm (7/8 ")	17 / 12x3x10			
	25 mm (1 ")	17 / 12x3x10	Seco	(100 mm)	o 2.1 Gas Soldadura láser
	29mm (1-1 / 8 ")	17 / 12x3x10			
	32 mm (1-1 / 4 ")	16x3x10			
	35 mm (1-3 / 8 ")	16x3x10			
	38 mm (1-1 / 2 ")	16x3x10			
	42 mm (1-5 / 8 ")	16x3x10			
	45 mm (1-3 / 4 ")	16x3x10			
	50/51 mm (2 ")	16x3x10			
	57 mm (2-1 / 4 ")	22x3.5x10			
	60mm (2-3 / 8 ")	22x3.5x10			
	63 mm (2-1 / 2 ")	22x3.5x10			
	70 mm (2-3 / 4 ")	22x3.5x10			
	76 mm (3 ")	22x3.5x10			
	80mm (3-1 / 8 ")	22x3.5x10			
	89 mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10			
	100mm (4 ")	22x3.5x10			
	110 mm (4-3 / 8 ")	22x3.5x10			
127 mm (5 ")	24x4x10				

La especificación anterior sólo una referencia para la especificación customer.Other se puede pedir por los clientes.

Hay más productos que suministramos:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com