

Introducción:

Brocas de diamante T segmento son adecuados para la máquina de perforación stand, de mano eléctrico

perforadores o máquinas CNC para perforación en seco pequeños proyectos tales como la perforación de nuestros sumideros para los grifos

o pequeños agujeros en losas. Los segmentos T están soldadas en el tubo de acero y no caer fácilmente

hacia abajo a partir de acero.

Características:

1.Applicable para la mayoría de máquinas de perforación de soporte, los perforadores manuales o máquinas CNC.

Brocas 2. Estos son principalmente para uso en seco.

Equilibrio 3.Good y un rendimiento estable.

4. Alta eficiencia y vida útil más larga.

5.Diamond galvanizado en la superficie del tubo de acero.

Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestro segmento de corona broca de diamante ::

Nombre de producto	Diámetro	Segmento Tamaño	Largo	Adaptador	Aplicaciones
T Segmento Diamond Core Broca	32 mm (1-1 / 4")	16x3x10	4 " (100 mm)	5/8 "-11 M14 2.1 Gas	Granito Mármol Piedra Artificial Cuarzo
	35 mm (1-3 / 8")	16x3x10			
	38 mm (1-1 / 2")	16x3x10			

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.

Calidad: Normal, buena calidad, de primera calidad.