

## Introducción:

Las brocas de diamante con núcleo CNC son adecuadas para máquinas CNC para taladrar agujeros en tipos de piedra losas como granito, mármol, arenisca, piedra caliza, pizarra, etc. Los usos comunes serían pequeños Proyectos como taladrar agujeros de fregaderos para grifos.

## características:

1. Aplicable para la mayoría de las máquinas CNC.
2. Buen equilibrio y rendimiento estable.
3. Alta eficiencia y una vida útil más larga.

## Presupuesto:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestras brocas de diamante con núcleo CNC:

nombre del producto	Diámetro	Segmento Altura	Longitud utilizable	Conexión
Diamante Núcleo CNC Broca	3/16 '5 mm	10mm	4 '(100 mm)	1/2 gas
	1/4 '6 mm			
	5/16 '8mm			
	3/8 '10mm			
	1/2 '12mm			
	14mm			
	5/8 '16 mm			
	3/4 '20mm			
	1"25mm			
	30mm			
	1-1 / 4 '32mm			
	1-3 / 8 '35mm			
	1-1 / 2 '38mm			
	40mm			
	1-3 / 4 '45mm			
	2 '50mm			
	2-3 / 8 '60mm			
	2-1 / 2 '63mm			
	3 '76mm			

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones pueden ser solicitadas por los clientes.

Calidad: Premium.

## Contáctenos:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Dirección: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.**

**Código postal: 362342**

**Tel .: 0086-595-86990206**

**Fax:** 0086-595-86990220

**Contacto:** Ally Huang

**Móvil / WhatsApp:** 0086-13559599186

**Wechat:** boreway 05

**Skype:** boreway 05

**Facebook:** 13559599186

**Email:** boreway05@boreway.net