

Introducción:

Brocas de diamante uso de la construcción en seco son adecuados para la máquina de perforación stand, eléctrica

portátil perforadores para hormigón perforación en seco, de obra, ladrillo con acero ligero o medio de refuerzo.

Las rejillas de ventilación especiales ayudan a mantener el poco frío y proporcionan eliminación rápida de los residuos de corte.

Características:

1. Applicable para la mayoría de máquinas de perforación de soporte, los perforadores de mano.

Brocas 2. Estos son principalmente para uso en seco.

Equilibrio 3. Good y un rendimiento estable.

4. Las rejillas de ventilación especiales ayudan a mantener el poco frío y proporcionan eliminación rápida de los residuos de corte.

Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestro uso de la construcción broca de diamante en seco:

Nombre de producto	Diámetro	Segmento Tamaño	Segmento No.	Largo	Aplicaciones
--------------------	----------	-----------------	--------------	-------	--------------

Uso en seco Construcción Diamond Core Broca	7/8 "(22 mm)	17x3.0x7	3	Lata ser personalizado	Hormigón Bloque Albañilería
	1 "(25mm)	17x3.0x7	3		
	1.18 "(29mm)	17x3.0x7	3		
	32 mm (1-1 / 4 ")	17x3.0x7	3		
	38 mm (1-1 / 2 ")	17x3.0x7	4		
	50 mm (2 ")	24x3.5x7	3		
	68mm (2-1 / 2 ")	24x3.5x7	3		
	75 mm (3 ")	24x3.5x7	4		
	82mm (3-1 / 2 ")	24x3.5x7	4		
	100 mm (4 ")	24x4.0x7	5		
	115 mm (4-1 / 2 ")	24x4.0x7	6		
	125 mm (5 ")	24x4.0x7	6		
	150 mm (6 ")	24x4.0x7	7		
	180 mm (7 ")	24x4.0x7	9		
	200 mm (8 ")	24x4.5x7	9		
	230 mm (9 ")	24x4.5x7	10		
	250 mm (10 ")	24x4.5x7	11		

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.

Calidad: Normal, buena calidad, de primera calidad.