

Descripción:

Este tipo de rueda de taza de molienda de diamantes con segmentos de forma "L" da una velocidad rápida cuando

molienda de concreto y piedra. Los segmentos de forma harán la velocidad de molienda más rápido mientras tanto

más vida de molienda. Generalmente se usa en molinillos de ángulo y piso Rectificadoras.

Rasgo:

1. El diseño del segmento de forma L puede proporcionar alta eficiencia.
2. Buen equilibrio y rendimiento estable.
3. Alta eficiencia y vida útil más larga.

Especificación:

Los siguientes son las especificaciones normales de nuestras ruedas de copa de diamantes de segmento L:

Producto Nombre	Diámetro	Conexión	Segmento Altura	Arena
L segmento Taza de diamante Muela	5 " 125 mm	5/8 "-11 20 mm	5-10 mm	Bruto(6# 16# 30#) Medio (60#) Suave (120#)
	6 " 150 mm	22.23 mm M14	5-10 mm	
	7 " 180 mm	Bloqueo de caracol	5-10 mm	
	9 " 230 mm		5-10 mm	

Las especificaciones anteriores son para referencia, los clientes pueden ordenar otras especificaciones.

Calidad: Normal, buena calidad, premium.

Contáctenos:

Fujian Nanan *boreway*[®] Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang