

Introducción:

Hormigón en variedad, ladrillo, bloque, piedra mediana.
Para amoladora de ángulo, máquina de preparación de superficies.

características:

- 1.Universal seco o mojado doble rueda de molienda ruedas.
- 2.Diseñado para larga vida y acabado de esmerilado.

Presupuesto:

Los siguientes son las ruedas de copa de pulido doble soldadas:

Artículo No.	Exterior Diámetro	Segmento Anchura	Cenador	Segmento Altura	Segmento Número
	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm	
GWBD-C125	125mm	7.5 / 7.5mm	7/8", 5/8" -11	5mm	10 + 10
GWBD-C180	180mm	8.5 / 7.5mm	7/8 ", 5/8" -11	5mm	12 + 12

Disponible en 30, 60, 120 y 200 granos (sucesivamente con 0 #, 1 #, 2 # y 3 # en el artículo No.).
Otra solicitud de tamaño disponible.
Grado: Premium, Estándar.

Contáctenos:**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

Dirección: Centro de Huahui 605, ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China.

Código postal: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contacto: Ally Huang

Móvil / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net

Sitio web: http: // www.diamondtools.top