

Introducción:

Rueda de fresado de diamante CNC para piedra D67 * 37T * 35H Se utilizan para perfilar y pulir el borde, Lado de la piedra, puerta del ascensor La cubierta y el marco de la chimenea. Sus méritos son superficies brillantes extremadamente altas,
Y alta precisión en tamaño y forma.

características:

Las formas y los tamaños 1.Different están disponibles.

Balance 2.Bood y funcionamiento estable.

El segmento 3.Sintered es agresivo para la eliminación rápida y fácil de la acción.

Presupuesto:

Los siguientes son la especificación normal de nuestro **CNC Rueda de fresado de diamante para piedra D67 * 37T * 35H:**

nombre del producto	Diámetro	Espesor	hoyo interior	Solicitud	Tipo de forma
Diamante molienda rueda	150 mm	20/30/40	30	Granito Mármol otra piedra	Bullnose Single
	200 mm	20/30/40	30		Dupont Single
	250 mm	20/30/40	50		Bullnose Half
	300 mm	20/30/40	50		Radius Single
	350 mm	20/30/40	50		Umbral de un solo borde
					Ogee Bullnose
					Doble biselado
					Doble Ogee
					Radius Top
					Chaflán
					Otros tipos

La especificación anterior sólo para una referencia.Otras especificaciones pueden ser ordenados por los clientes.

Imagen:

Rueda de fresado de diamante CNC para piedra D67 * 37T * 35H

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Producto relacionado:

Rueda de corte de diamante de perfil de piedra D400 * 60T * 50H

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com