

Introducción:

Brocas normales segmentados de diamante producidos por plata o welding. It láser puede ser adecuado para soportar máquinas de perforación o perforadores de mano eléctricas o CNC machine. For tipo de perforación de granito o piedra mano. dousos OMÚN serían pequeños proyectos tales como la perforación de los agujeros del fregadero para los grifos. Y la plata soldada es mejor para uso en húmedo y soldados con láser es mejor para uso en seco.

características:

1. Diseñado para perforar agujeros.
2. Buena vida estable y de largo.
3. Can ser uso en seco o húmedo

Especificación:

El siguiente es el tamaño normal de nuestro taladro de base:

Numero de código.	Diámetro	Segmento Tamaño	Usar	Pipe Longitud	Método de soldadura	Adaptador
BW-DDB-S03	20 mm (3/4 ")	17 / 12x3x10	Mojado o	4 " (100 mm)	Soldadura de Plata o	5/8 "-11 M14
	22 mm (7/8 ")	17 / 12x3x10				
	25 mm (1 ")	17 / 12x3x10	Seco		Soldadura láser	2.1 Gas
	29mm (1-1 / 8 ")	17 / 12x3x10				
	32 mm (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35 mm (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38 mm (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42 mm (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45 mm (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50/51 mm (2 ")	16x3x10				
	57 mm (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60mm (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63 mm (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70 mm (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76 mm (3 ")	22x3.5x10				
	80mm (3-1 / 8 ")	22x3.5x10				
	89 mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
102 mm (4 ")	22x3.5x10					
110 mm (4-3 / 8 ")	22x3.5x10					
127 mm (5 ")	24x4x10					

La especificación anterior sólo una referencia para la especificación customer. Other se puede pedir por los clientes.

Hay más productos que suministramos:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com