

Introducción:

Vacío soldadas brocas huecas son producidos por silver welding. Puede ser adecuado para máquinas de perforación soporte o perforadores de mano eléctricas o CNC machine. Be seco usado para granito o piedra dura, usos comunes haría ser pequeños proyectos tales como la perforación sumideros fuera para grifoso pequeños agujeros en losas. Se puede utilizar en seco o húmedo, pero este tipo broca está diseñada específicamente para su uso en seco.

características:

1. Diseñado para perforar agujeros.
2. Proporcionar la velocidad de perforación más rápido que las brocas de perforación normales.
3. Buena estabilidad y larga vida útil.

Sp Especificación:

El siguiente es el tamaño normal de nuestro vacío soldada taladro de base:

Numero de código.	Diámetro	Segmento Tamaño	Usar	Pipe Longitud	Método de Adaptador soldadura
BW-DDB-S07	29mm (1-1 / 8 ")	16x2.5x10	Mojado o Seco	4 " (100 mm)	Soldadura 5/8 "-11 de Plata M14 o 2.1 Gas Soldadura láser
	32 mm (1-1 / 4 ")	16x3x10			
	35 mm (1-3 / 8 ")	16x3x10			
	38 mm (1-1 / 2 ")	16x3x10			
	42 mm (1-5 / 8 ")	16x3x10			
	45 mm (1-3 / 4 ")	16x3x10			
	50/51 mm (2 ")	16x3x10			
	57 mm (2-1 / 4 ")	22x3.5x10			
	60mm (2-3 / 8 ")	22x3.5x10			
	63 mm (2-1 / 2 ")	22x3.5x10			
	70 mm (2-3 / 4 ")	22x3.5x10			
	76 mm (3 ")	22x3.5x10			
	80mm (3-1 / 8 ")	22x3.5x10			
	89 mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10			
	102 mm (4 ")	22x3.5x10			
	110 mm (4-3 / 8 ")	22x3.5x10			
127 mm (5 ")	24x4x10				

La especificación anterior sólo una referencia para la especificación customer. Other se puede pedir por los clientes.

El son más los productos que suministramos:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com