

### Introducción:

- 1.D50x40Tx10H La rueda de medición de servicio pesado continuo para la losa de granito se utiliza para el fresado de superficies y la eliminación de material para diversas piedras de granito y mármol
2. Se ha aplicado a máquinas de enrutadores o máquinas CNC.
3. Se utiliza para nivelar la losa antes de ejecutar las ruedas de su perfil.

### Característica:

1. El diseño único con buena nitidez permite una fácil eliminación de polvo, poco ruido y seguridad.
2. Con función de alta eficiencia, precisión en forma y tamaño.
3. Buen rendimiento y larga vida útil.

### Especificación:

Fresadora de fresado de las especificaciones convencionales:

Diámetro / mm	Altura del segmento / mm	Agujero interno / mm	Conexión	Grit NO.	Máquina
50 86 100 90	20 30 40	10 50	Φ10-2 + 2 Hole Φ50-3 + 3 Horas Φ50-3 + 3 Horas	30/40 # 60 # 100 # 200 #	máquina CNC y máquina de brazo radial

Para mejorar la eficiencia de rectificado de la muela abrasiva, tenemos algunas sugerencias para la velocidad de la máquina:

RPM	Velocidad de alimentación	Profundidad recomendada
4500	400-600 mm / min	3 mm

Otras especificaciones se pueden personalizar después de la comunicación

### Imágenes:


**[Haga clic en este enlace para buscar otros tamaños de rueda de troquelado estándar de diamante:](#)**

**boreway**®



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Contáctenos:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Dirección:** Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

**Código postal:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86990220

**WhatsApp / Wechat:** + 86-18359335376

**Facebook:** Jerez boreway

**Email:** boreway02@boreway.net