

Descripción del producto:

1.1.D50x45TxM14 La rueda de tambor de pulido continuo Diamond para fregadero se utiliza principalmente para el rectificado de orificios, el anclaje y el orificio ciego. Esta es la forma más efectiva de rectificar y pulir el radio reducido.

2. Está diseñado para la eliminación de material en mármol de granito mediante la molienda de exceso de piedra.

3. Es la forma más rápida de eliminar material después de cortar los agujeros del fregadero.

4. Se utilizan para aplicaciones de molienda muy agresivas y para la eliminación de material de variedad, como granito, hormigón, piedra caliza, mármol, bloques, terrazo y más.

características:

1. Alta eficiencia, larga vida útil y velocidad de fresado rápida.

2. Equilibrio perfecto con cero vibración y rendimiento estable.

3. Fresado más suave sin daños en el borde de piedra.

Especificación:

Especificación de muelas abrasivas de tolerancia cero:

Nombre	Diámetro	Longitud	Conexión	Solicitud
Ruedas de tambor de diamante	50 mm	45 mm	M14	Piedra, hormigón, etc.

Otra especificación se puede personalizar después de la comunicación.

Imágenes:

[Haga clic en este enlace para buscar otros tamaños de rueda de tambor de diamante:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Dirección: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp / Wechat: + 86-18359335376

Facebook: jerez boreway

Correo electrónico: boreway02@boreway.net