

Descripción:

Diamante de agujero broca con doble segmentos D35 * 85 L * 5/8"-11 son producidos por plata o láser. Puede ser conveniente para el soporte de máquinas de perforación o perforadores de mano eléctricos o máquina de CNC. Para la perforación de las clases de piedra de granito o de la mano. Soldada de plata es mejor para uso mojado y soldadas con láser es mejor para uso en seco.

Características:

1. Diseñado para la perforación de agujeros
2. la buena vida útil larga y estable.
- 3 se puede utilizar seco o mojado.

Especificaciones:

El siguiente es el tamaño normal de **Diamante de agujero broca con doble segmentos D35 * 85L * 5/8"-11 D35 * 85 L * 5/8" -11:**

Código no.	Diámetro	Tamaño del segmento	Uso	Longitud del tubo	Método de la soldadura	Adaptador
BW-DDB-S03	20mm (3/4")	17/12 x 3 x 10	Húmedo	4"	Soldadura de plata	5/8"-11
	22mm (706/8")	17/12 x 3 x 10				
	25mm (1")	17/12 x 3 x 10	Seco	(100mm)	Soldadura de laser	1/2 gas
	29mm (1-1/8")	17/12 x 3 x 10				
	32mm (1-1/4")	16 x 3 x 10				
	35mm (1-3/8")	16 x 3 x 10				
	38mm (1-1/2")	16 x 3 x 10				
	42mm (1-5/8")	16 x 3 x 10				
	45mm (1-3/4")	16 x 3 x 10				
	50 / 51mm (2")	16 x 3 x 10				
	57mm (2-1/4")	22x3.5x10				
	60mm (2-3/8")	22x3.5x10				
	63mm (2-1/2")	22x3.5x10				
	70mm (2-3/4")	22x3.5x10				
	76mm (3 pulg.)	22x3.5x10				
	80mm (3-1/8")	22x3.5x10				
	89mm (3-1/2")	22x3.5x10				
	100mm (4")	22x3.5x10				
110mm (4-3/8")	22x3.5x10					
127mm (5 pulg.)	24 x 4 x 10					

La especificación anterior sólo una referencia para el cliente. Otra especificación puede ser pedido por los clientes.

Imagen:

Diamante de agujero broca con doble segmentos D35 * 85 L * 5/8"-11