

## Introducción:

Normales brocas de diamante segmentados son adecuados para los perforadores eléctricos portátiles o máquinas CNC para la perforación de pequeños agujeros en los tipos de piedra como el granito, mármol, arenisca, caliza, pizarra, etc. Los usos más comunes serían pequeños proyectos tales como la perforación de los agujeros del fregadero para los grifos.

## Características:

1. Applicable para la mayoría de los perforadores de mano o máquinas CNC.
2. silver soldada es mejor para uso en húmedo y soldados con láser es mejor para uso en seco.
- Equilibrio 3. Good y un rendimiento estable.
4. Alta eficiencia y vida útil más larga.

## Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra normal de broca de diamante segmentado:

nombre de producto	Diámetro	Segmento Tamaño	Largo	Adaptador	Aplicaciones
Normalidad Diámetro segmentado Diamond Core Broca	20 mm (3/4 ")	17 / 12x3x10	4 " (100 mm)	5/8 "-11 M14 2.1 Gas 10mm 12mm	Granito Mármol Piedra Artificial Cuarzo
	22 mm (7/8 ")	17 / 12x3x10			
	25 mm (1 ")	17 / 12x3x10			
	29mm (1-1 / 8 ")	17 / 12x3x10			
	32 mm (1-1 / 4 ")	16x3x10			
	35 mm (1-3 / 8 ")	16x3x10			
	38 mm (1-1 / 2 ")	16x3x10			
	42 mm (1-5 / 8 ")	16x3x10			
	45 mm (1-3 / 4 ")	16x3x10			
	50/51 mm (2 ")	16x3x10			
	57 mm (2-1 / 4 ")	22x3.5x10			
	60mm (2-3 / 8 ")	22x3.5x10			