

## Descripción:

**Broca de diamante hueco de diamante para piedra D35 \* 85L \* 5/8 "-11** Se producen por soldadura de plata o láser.

Puede ser conveniente para las máquinas de perforación del soporte O los perforadores manuales eléctricos o la máquina del CNC.

Para tipos de perforación de piedra de granito o mano.

Plata soldada es mejor para uso húmedo y soldada con láser Es mejor para el uso seco.

## características:

- 1.Diseñado para taladrar agujeros
- 2.Good estable y larga vida útil.
- 3.Can ser uso seco o mojado.

## Presupuesto:

El siguiente es el tamaño normal de **Broca de diamante hueco de diamante para piedra D35 \* 85L \* 5/8 "-11:**

Numero de código.	Diámetro	Tamaño del segmento	Utilizar tubo	Longitud del tubo	Método de soldadura	Adaptador
BW-DDB-S03	20mm (3/4 ")	17 / 12x3x10	Mojado	4 "	Soldadura de Plata	5/8 "-11
	22 mm (706/8 ")	17 / 12x3x10	o	(100 mm)	o	M14
	25mm (1 ")	17 / 12x3x10	Seco		Soldadura por láser	1/2 gas
	29mm (1-1 / 8 ")	17 / 12x3x10				
	32mm (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35mm (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38mm (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42mm (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45 mm (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10				
	57mm (2-1 / 4 ")	22x3,5x10				
	60mm (2-3 / 8 ")	22x3,5x10				
	63mm (2-1 / 2 ")	22x3,5x10				
	70 mm (2-3 / 4 ")	22x3,5x10				
	76 mm (3 ")	22x3,5x10				
	80 mm (3-1 / 8 ")	22x3,5x10				
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3,5x10				
	100 mm (4 ")	22x3,5x10				
	110 mm (4-3 / 8 ")	22x3,5x10				
127 mm (5 ")	24x4x10					

La especificación antedicha apenas una referencia para la especificación de customer.Other se puede pedir por los clientes.

## Imagen:

**Broca de diamante hueco de diamante para piedra D35 \* 85L \* 5/8 "-11**