

## **Introducción:**

Alta primario de soldadura cisión para el diamante de sierra circular & taladro de base es una maquinaria de nuevo desarrollo para facilitar el amplificador de operar, precisa, estable y de la industria. It; maridoyocostogh al coeficiente de rendimiento, en comparación con maquina importada. La máquina mejora la precisión de soldadura & la fuerza de par de ci diamanterdiscos culares y reduce afilar & la mano de obra cuesta significativamente. En la máquina de tipo B, la cabeza de corte se puede localizar de forma automática, calentada, enfriado y restablecer.

## **características:**

Adoptamos fácil diseño de reducir a la mitad para fijar la posición, que permiten al trabajador a utilizar el rack con el entrenamiento básico.

## **Especificación:**

Diámetro de soldadura fuerte:(para sierra circular) 250-700mm

Soldadura fuerte capacidad de:8-12 discos por hora (de 350 mm de diámetro).

Precisión de posicionamiento:Superficie de tolerancia segmento: $\pm 0.03\text{mm}$ ,Tolerancia a la simetría de la hoja: $\pm 0.03\text{mm}$ .

## **Cuadro:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

[Recomendación que apoya el uso de nuestra alta frecuencia máquina de soldar de calefacción:](#)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)