

Introducción:

Bits de dedo del diamante del segmento para el granito se utilizan generalmente después de brocas de diamante, la eliminación rápida de polvo, rueda fregadero diamante.

Bits de dedo del diamante Segmento de granito son ideales para la eliminación de material rápido, así como rectificación líneas de sierra, que está diseñado

para cortar el granito, piedra dirigida y mármol, encimeras, encimeras de cocina y lavabos.

Bits de dedo del diamante Segmento de granito se montan generalmente en máquinas de control numérico o radial del brazo, para la molienda agujero, ancla y el agujero ciego.

Agujeros de alimentación de agua del Centro en cada bit.

Uso en húmedo solamente.

Característica:

- 1.Faster velocidad y duran más
2. Menos ruido y baja Ampere

Presupuesto:

Las siguientes son las especificaciones normales sobre el bits de dedo del diamante segmento de granito:

Diámetro	Diámetro (mm)	Duración del segmento	Segmento No.
20 mm (3/4 ")	2.1 Gas (Rosca macho)	40mm	4-6pcs
25 mm (1 ")		45mm	
30 mm (1-1 / 4 ")		50mm	
35 mm (1-3 / 8 ")		60mm	
40 mm (1-5 / 8 ")			
50 mm (2 ")			
60mm (2-3 / 8 ")			

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.

Cuadro:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

El producto similar:

[dedo poco de corte de 22 mm](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com