Introducción:

Estos bits de enrutador soldados al vacío CNC para piedra se utilizan para máquina CNC, procesando automáticamente el granito,

Mármol, otras piedras y el mostrador. Los méritos son una alta eficiencia de la producción, la figura exacta.

Usando la secuencia: desde la arena áspera hasta la multa, finalmente pule.

Los siguientes son diferentes formas de diseño,

incluyendo: A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC

Características:

- 1. Las formas y tamaños diferentes están disponibles.
- 2. Balance bueno y rendimiento estable.
- 3. El segmento involuntado es agresivo para la eliminación de acciones fácil y rápida.

Especificaciones:

Los siguientes son las especificaciones normales de nuestro bit de enrutador soldado al vacío CNC:

nombre del producto	Posición	Arena	Diámetro	Espesor	Forma de piedra	Huso
Bit de enrutador de diamante	Pos1	30/44 #	50-125mm	30mm	yo, L, m, n, o, p, q, s, t,	M8 M10
	POS2	40/50 #				22mm
	Pos3	80/100 #				
	Pos4	170/2 200 #				
	Pos5	400 #				
	Pos6	600 #				
	Pos7	1000 #				
	POS8	Opcional				

Las especificaciones anteriores son para referencia, los clientes pueden solicitar otras especificaciones.

Hay algunos productos más que suministramos:



Contáctenos:

Fujian Nanan frameway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86990220

MOBILE / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939

Correo electrónico: boreway@boreway.com

Lyon Chang