

Introducción:

Segmento grueso tambor muela para Removel impurezas D75 * 45T * 5/8"-11 son para el pulido de fregadero agujeros en la losa y

Kitchens etc., que es la forma más efectiva para moler y pulir el radio cerrado.

Diseñados para la remoción de material en granito de mármol por amolar piedra sobrante.

Se es la forma más rápida para eliminar el material después de cortar los agujeros del fregadero.

Se utilizan para pulido muy agresivo aplicaciones y la eliminación de stock en diversos materiales incluyendo granito, hormigón, piedra caliza, mármol, bloque, terrazo y más.

Características:

1. Alta eficiencia, larga vida útil y rápida velocidad de fresado.
2. Equilibrio perfecto con cero vibraciones y funcionamiento estable.
3. Molienda más suave sin dañar el borde de piedra.

Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra **Segmento grueso tambor muela para Removel impurezas D75 * 45T * 5/8"-11** :

Código no.	Diámetro	Arena no.	De trabajo Método	Segmento de Longitud	Conexión
BW-ZTW-M01-01	25mm(1")	Áspero	Húmedo o en seco	20mm	M14
BW-ZTW-M01-02	50mm(2")	Medio		35mm	5/8"-11
BW-ZTW-M01-03	75mm(3")	Duro		45mm	1/2 "G.
BW-ZTW-M01-04	100mm(4")				

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones pueden solicitarse por los clientes.

Imagen:

Segmento grueso tambor muela para Removel impurezas D75 * 45T * 5/8"-11



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Productos relacionados con:

Segmentado de disco de corte de tambor diamante para fregadero agujero D50 * 45T * 5/8"-11



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

En contacto con nosotros:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO., Ltd.

Add: Shuitou ciudad, Quanzhou, Fujian, China

Post código: 362342

TEL: (+86) 595-86990206

FAX: (+86) 595-86990220

Skype:

:(+86) WhatsApp 18359335376

Wechat: Sherry_154

Correo electrónico: boreway02@boreway.net