

Introducción:

Broca de diamante dedo del segmento para losa D20 * 50T * M14 se suelen utilizar después de pedacitos de taladro de núcleo de diamante,

polvo rápido de quitar, disco de diamante fregadero.

Son ideal para remoción de material rápido, así como centrado líneas de sierra, que está diseñada para cortar granito, ingeniería

piedra y mármol, encimeras, encimeras y lavabos.

Suelen montarse en máquinas CNC o de brazo Radial, agujero pulido, ancla y agujero oculto.

Agua alimentación orificios en cada bit.

Uso mojado.

Característica:

1. Faster velocidad y duran más
2. menos ruido y bajo amperaje

Especificaciones:

Las siguientes son las especificaciones normales de **Broca de diamante dedo del segmento para losa D20 * 50T * M14** :

Diámetro	Alesaje (milímetro)	Longitud de segmento	Segmento no.
20mm (3/4")	1/2 gas (Rosca macho) M14 5/8"-11	40mm	4-6pcs
25mm (1")		45mm	
30mm (1-1/4")		50mm	
35mm (1-3/8")		60mm	
40mm (1-5/8")			
50mm (2")			
60mm (2-3/8")			

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones pueden solicitarse por los clientes.

Imagen:

Broca de diamante dedo del segmento para losa D20 * 50T * M14

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Productos relacionados con:

**Caña del dedo del diamante muele poco con la parte inferior de la fuerza para
piedra D20 * 40T * 12B**

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com