

Características y Aplicación

1. Los diamantes son soldadas en el cuerpo de acero al vacío y se convierten en parte del cuerpo, aumentando la perforación fuerza poco, extendiendo la vida útil de herramientas y hacer la perforación de núcleo más rápido;
2. Simplemente más rápido la velocidad de perforación, diseñado para el hormigón, mampostería, bloque y ladrillo;
3. Wet Uso sugerido, puede llevar a cabo con el uso seco a la vida de perforación minimizado;
4. Disponible con hasta 14 "Longitud del tubo

Especificaciones:

Los siguientes son el soldado al vacío broca construcción:

Diámetro (pulgadas / mm)	Segmento de Alto (mm)	Tamaño Grit (#)	Conexión
1 "/ø25.0	8,0-10,0	30 # ~ 40 #	5/8 "-11
1-1 / 8 "/ø29.0	8,0-10,0	30 # ~ 40 #	5/8 "-11
1-1 / 4 "/ø32.0	8,0-10,0	30 # ~ 40 #	5/8 "-11
1-3 / 8 "/ø35.0	8,0-10,0	30 # ~ 40 #	5/8 "-11
1-1 / 2 "/ø38.0	8,0-10,0	30 # ~ 40 #	5/8 "-11
1-3 / 4 "/ø45.0	8,0-10,0	30 # ~ 40 #	5/8 "-11
2 "/ø51.0	8,0-10,0	30 # ~ 40 #	5/8 "-11
2-1 / 4 "/ø57.0	8,0-10,0	30 # ~ 40 #	1-1 / 4 "-7
2-1 / 2 "/ø63.0	8,0-10,0	30 # ~ 40 #	1-1 / 4 "-7
3 "/ø76.0	8,0-10,0	30 # ~ 40 #	1-1 / 4 "-7
3-1 / 2 "/ ø 90	8,0-10,0	30 # ~ 40 #	1-1 / 4 "-7
4 "/ Ø102	8,0-12,0	30 # ~ 40 #	1-1 / 4 "-7
5 "/ O127	8,0-12,0	30 # ~ 40 #	1-1 / 4 "-7
6 "/ Ø152	8,0-12,0	30 # ~ 40 #	1-1 / 4 "-7
7 "/ ø178	8,0-12,0	30 # ~ 40 #	1-1 / 4 "-7
8 "/ O203	8,0-12,0	30 # ~ 40 #	1-1 / 4 "-7
9 "/ ø229	8,0-12,0	30 # ~ 40 #	1-1 / 4 "-7
10 "/ ø254	8,0-15,0	30 # ~ 40 #	1-1 / 4 "-7

12 "/ O305	8,0-15,0	30 # ~ 40 #	1-1 / 4 "-7
14 "/ ø356	8,0-15,0	30 # ~ 40 #	1-1 / 4 "-7

Otras especificaciones disponibles bajo petición