

Introducción:

1. Excelente velocidad de corte con una larga vida de corte en comparación con las brocas de núcleo galvanizadas;
2. Ideal para perforaciones de mármol y piedra caliza, se puede realizar en granito, azulejos, porcelana, concreto y más;
3. Se puede usar húmedo o seco con ranuras de enfriamiento para facilitar la extracción del núcleo cuando se atasca.

características:

- 1.combined, herramienta de diamante
2. punzonado bien puntual
- Paquete 3.perfect
- Precio 4.reasonable

Presupuesto:

Las siguientes son las brocas de núcleo húmedo / seco soldadas al vacío:

Diámetro (Pulgada / mm)	Altura del segmento (mm)	Longitud utilizable (mm)	Conexión
1/4 " / ø 6.30	8.0-10.0	35/50/60	Vástago / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
3/8 " / ø 9.50	8.0-10.0	35/50/60	Vástago / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
1/2 " / ø 12.7	8.0-10.0	35/50/60	Vástago / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
5/8 " / ø 15.9	8.0-10.0	35/50/60	Vástago / M14 / 5/8 "-11 / G 1/2"
3/4 " / ø 19.0	8.0-10.0	35/50/60	Vástago / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
1 " / ø 25.0	8.0-10.0	35/50/60	Vástago / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
1-1 / 8 " / ø 29.0	8.0-10.0	35/50/60	Vástago / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
1-1 / 4 " / ø 32.0	8.0-10.0	35/50/60	Vástago / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
1-3 / 8 " / ø 35.0	8.0-10.0	35/50/60	Vástago / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
1-1 / 2 " / ø 38.0	8.0-10.0	35/50/60	Vástago / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
1-5 / 8 " / ø 41.0	8.0-10.0	35/50/60	Vástago / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
1-3 / 4 " / ø 45.0	8.0-10.0	35/50/60	Vástago / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
2 " / ø 51.0	8.0-10.0	35/50/60	Vástago / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
2-1 / 4 " / ø 57.0	8.0-10.0	35/50/60	Vástago / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
2-1 / 2 " / ø 63.0	8.0-10.0	35/50/60	Vástago / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
2-3 / 4 " / ø 70.0	8.0-10.0	35/50/60	Vástago / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
3 " / ø 76.0	8.0-10.0	35/50/60	Vástago / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
3-1 / 2 " / ø 90.0	8.0-10.0	35/50/60	Vástago / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
4 " / ø 100	8.0-10.0	35/50/60	Vástago / M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"

Otras especificaciones disponibles bajo pedido.

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Dirección: Centro de Huahui 605, ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China.

Código postal: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contacto: Ally Huang

Móvil / WhatsApp: 0086-13559599186
Wechat: boreway 05
Skype: boreway 05
Facebook: 13559599186
Email: boreway05@boreway.net
Sitio web: <http://www.diamondtools.top>