

## Description du produit:

### Brève introduction:

La machine de soudure de lame de scie est employée pour la lame de scie circulaire de diamant de soudure, est un nouveau type de l'équipement auxiliaire de soudure de lame de scie de diamant. Cette machine a la pince, la table coulissante pneumatique et d'autres composants de haute précision, améliorant ainsi considérablement la précision et l'efficacité de soudure, pour protéger les segments et la base de la force de soudure. Par rapport à la machine de soudure similaire avec un niveau élevé d'automatisation, la précision de positionnement, la stabilité, et la longue durée de vie. Cette série de produits utilisant la conception conviviale, les ouvriers généraux peuvent fonctionner sur la machine. En outre, la structure compacte de la machine à souder, la plupart des pièces d'usure peuvent être achetées dans les magasins autour sans avoir à compter sur les vendeurs après vente.

### Caractéristiques:

- 1 \* la gamme de diamètre de soudure peut être ajustée;
- la structure de cadre de soudure 2 \* est compacte et fiable;
- 3\* Haut niveau d'automatisation, bonne stabilité, longue durée de vie;
- 4\* Pour assurer les segments de diamant de soudure et la force de matrice;
- 5 \* chauffage à haute fréquence automatique, le refroidissement rapidement, la bride de segment étroitement;
- 6 \* la plupart des pièces d'usure sont disponibles dans toutes les parties du magasin de matériel pour acheter votre propre remplacement, commode et rapide.

**Tous nos produits ont été rigoureusement testés avant l'accès au marché.**

**D'autres caractéristiques peuvent être personnalisées selon les exigences.**

### Détails:

#### Spécification du rack de soudure semi-automatique Diamond scie circulaire

Paramètres	Numercial	
	Φ240mm-900 mm (max 1400)	Φ240mm-900 mm (max 2300)
Gamme de soudure	Φ240mm-900 mm (max 1400)	Φ240mm-900 mm (max 2300)
Verticalité	≤ ±0,3 mm	≤ ±0,3 mm
Parallélisme	≤ ±0,3 mm	≤ ±0,3 mm
Taux de soudure	4-20 pcs/min	4-12 pcs/min
Pression de l'air	0,3-0,6 MPa	0,3-0,6 MPa
Pression de l'eau	≥ 0,2 MPa	≥ 0,2 MPa
Tension	220V 50Hz	220V 50Hz
Puissance (à partir de la lumière LED)	1,0 w	1,0 w
Consommation d'eau	1,5-2 m <sup>3</sup> /h	1,5-2 m <sup>3</sup> /h
Dimensions de la machine	940 * 440 * 1440	1030 * 550 * 1840mm
Poids de l'équipement	kg	160
Dimensions du paquet	L1600 * W520 * H550	L2000 * W680 * h700mm
Poids de paquet (paquet en bois)	115	200

### Photos:

**Les spectacles suivants ne sont qu'une partie du support de soudure de lame de scie de diamant, if vous voulez savoir plus de détails, svp contactez-nous.**

BWM-HJ08 Diamond scie circulaire rack de soudage lame (max soudure gamme 1400)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

BWM-hj165 support de soudure de lame circulaire de diamant (gamme maximum de soudure 2300)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Remarque: cette machine n'inclut pas la machine à souder à haute fréquence, le compresseur d'air et la pompe à eau.**

Produits semblable:

[Machine de soudage à induction haute fréquence pour outils de soudage](#)



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Emballage et expédition:**

Cadre de soudure de lame de scie de diamant emballant dans le bois.  
Nous pouvons également emballer le support de soudure de lame de scie selon vos conditions.

Les spécifications spéciales doivent être négociées pour les délais de livraison.

**Contactez-nous:**

**Fujian nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

**Adresse:** Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Chine

**Code postal:** 362342

**Tél.:** (+ 86) 595-86990206/(+ 86) 18250633812

**Fax:** (+ 86) 595-86990220

**WhatsApp:**+ 86-18359335376

**Facebook:**Choisdong

**Messagerie:**[boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)