

Introduction:

Compteur bits de doigts sont généralement utiliser après les bits noyau de forage au diamant, la suppression rapide de la poussière, la roue diamant évier.

Contre morceaux de doigts sont idéales pour enlèvement rapide ainsi que de dressage en place des lignes de scie, qui est conçu

pour couper le granit, la pierre d'ingénierie et de marbre, comptoirs, comptoirs de cuisine et de bassins.

Compteur bits de doigts sont habituellement montés sur CNC ou bras radial machines, pour le broyage de trou, ancre

et trou borgne.

Utilisation sous l'eau seulement.

Caractéristique:

Vitesse 1.Faster et dure plus longtemps

2. Moins de bruit et faible ampère

Caractéristiques:

Voici les spécifications normales sur les bits de compteur de doigt:

| Diamètre | Alésage (mm) | Longueur de segment | Segment No. |
|-------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| 20 mm (3/4 ") | 1/2 gaz (Filetage mâle) | 40mm | 4-6pcs |
| 25 mm (1 ") | | 45mm | |
| 30 mm (1-1 / 4 ") | | 50mm | |
| 35mm (1-3 / 8 ") | | 60mm | |
| 40mm (1-5 / 8 ") | | | |
| 50 mm (2 ") | | | |
| 60mm (2-3 / 8 ") | | | |

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.



Il ya plus de produits que nous fournissons:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com