

Introduction:

Ces brasés lames de point de repli à vide de diamant sont principalement utilisés pour la fabrication de rainures sur la surface du béton vert, maçonnerie, joints de brique ou de bloc et d'autres matériaux de construction et la réparation de coulis, de nettoyage et de routage ciment des joints de mortier.

Caractéristiques:

1. Universal humides tuck de coupe des lames de points.

La concentration de diamant 2. Higher que standard pour la coupe rapide et longue durée de vie.

3. Fast et une coupe en douceur, de haute performance / prix.

Spécifications:

Les suivants sont les spécifications normales de nos diamant brasé lames de point de repli:

Nom du produit	Diamètre extérieur		Épaisseur	Tonnelle	Segment Hauteur	Nombre de Segment	Applications
	pouces	mm					
Diamant Brasé Rempli Point Lame	4 "	105	6.4	16/20	8mm	8	De béton vert
	4,5 "	115	6.4	22.23	8mm	8	Joint de la brique ou le bloc
	5 "	127	6.4	25,4 / 50	8mm	10	
	6 "	152	6.4		8mm	12	
	7"	178	6.4		8mm	14	Maçonnerie
	8 "	203	6.4		8mm	16	
	9 "	229	6.4		8mm	18	

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.

Niveau: Premium, Standard.