

Introduction:

Court-T lame de coupe de bord avec le visage latéral unique segment de conception de T permet l'enlèvement des débris idéale et un meilleur refroidissement, améliore la netteté et l'efficacité de coupe. D'ailleurs, cette conception réduit l'interface de pierre de la lame pendant la coupe qui va minimiser la friction et le bruit de coupe. Comparé à long segment (L40), ce segment court (L20) conception permet une meilleure efficacité de coupe.

Caractéristiques:

- 1.Higher efficacité de coupe de bla générale du segment
- 2.Le conception spéciale ne permettra pas facile effondrement de bord, pause, dalle conique etc.

Spécifications:

Les suivants sont les spécifications normales de notre lame et le segment de coupe de bord court-T:

Nom du produit	Diamètre (mm)	Steel Core (mm)	Segment Dimension (mm)	Nombre de Segment	Application
Bord Couper Lame Pour Granite	Ø300	2.2	3,4 * 20/20 * 3,0	40	Granite
	Ø350	2.2	3,4 * 20/20 * 3,0	46	
	Ø400	2.6	3,4 * 20/20 * 3,0	52	
	Ø450	3.0	3,4 * 20/20 * 3,0	58	
Fractionnement Lame Pour Granite	Ø500	3.0	20 * 4.2 / 3.8 * 15 (20)	66	
	Base ø550	3.6	20 * 5.0 / 4.4 * 15 (20)	72	
	Ø600	3.6	20 * 5.0 / 4.4 * 15 (20)	80	
	Ø650	4.0	20 * 5.4 / 4.8 * 15 (20)	84	
	Ø700	4.0	20 * 5.4 / 4.8 * 15 (20)	90	
	Ø750	4.0	20 * 5.4 / 4.8 * 15 (20)	94	
	Ø800	4.5	20 * 6.0 / 5.4 * 15 (20)	100	
	Ø850	4.5	20 * 6.0 / 5.4 * 15 (20)	106	

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.