

Introduction:

Wet utilisation construction base de diamant forets sont adaptés pour la machine de forage de stand, les foreurs portatifs électriques pour percer le béton, la brique, etc. L'écoulement d'eau maintient la mèche cool et fournissent une élimination rapide des débris de forage.

Caractéristiques:

- 1.Applicable pour la plupart des machines de forage de stand, foreurs portatifs.
- 2.Good équilibre et des performances stables.

Spécifications:

Les suivants sont les spécifications normales de notre construction diamant peu carottes de forage humide:

Nom du produit	Diamètre	Segment Size	Segment No.	Longueur	Applications

Mouillé Travaux Diamant Noyau Mèche	7/8 "(22mm)	12x3.0x10	3	Peut être personnalisé	Béton Brique Maçonnerie
	1 "(25mm)	12x3.0x10	4		
	1.18 "(29mm)	12x3.0x10	4		
	1.25 "(32mm)	16x3.0x10	4		
	1,38 "(35mm)	16x3.0x10	4		
	1.50 "(38mm)	16x3.0x10	5		
	1.63 "(42mm)	16x3.0x10	5		
	1.75 "(45mm)	16x3.0x10	6		
	1,88 "(48mm)	16x3.0x10	6		
	2 "(52 mm)	16x3.0x10	7		
	2.25 "(57mm)	22x3.5x10	5		
	2.50 "(63mm)	22x3.5x10	6		
	2.75 "(70mm)	22x3.5x10	7		
	3 "(76mm)	22x3.5x10	8		
	3.25 "(82mm)	22x3.5x10	9		
	3.50 "(89mm)	22x3.5x10	10		
	4 "(102mm)	22x3.5x10	10		
	4.25 "(108mm)	22x3.5x10	11		
	4.50 "(114mm)	22x3.5x10	11		
	4,75 "(120 mm)	24x4.0x10	11		
	5 "(127mm)	24x4.0x10	11		
	5.5 "(140mm)	24x4.0x10	12		
	5.75 "(146mm)	24x4.0x10	13		
	6 "(152mm)	24x4.0x10	13		
	6.25 "(159mm)	24x4.0x10	14		
	6.5 "(165mm)	24x4.0x10	15		
	7 "(178mm)	24x4.0x10	16		
	8 "(203mm)	24x4.5x10	18		
	9 "(229mm)	24x4.5x10	20		
	10 "(254mm)	24x4.5x10	23		
	11 "(280mm)	24x5.0x10	25		
	12 "(305mm)	24x5.0x10	27		
13 "(330mm)	24x5.5x10	30			
14 "(356mm)	24x5.5x10	32			

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par les clients.