परिचय:

डायमंड वैक्यूम brazed देखा ब्लेड व्यापक रूप से materials.These ब्लेड बहुत अच्छा प्रदर्शन दोनों देखा ब्लेड और बचाव ब्लेड सामान्य रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है देखा पत्थर, कंक्रीट, ईंट, परमवीर चक्र, धातु, शीसे रेशा और अन्य निर्माण के गीला या सूखी काटने विभिन्न प्रकार के लिए उपयोग किया जाता है।

विशेषताएं:

1.Vacuum सुपर आक्रामक और बहुत आसानी से जबकि कुरकुरा सामग्री को काटने, brazed।

2. निर्वात, अंदर अनशन पर ब्लेड कटौती लगभग किसी भी निर्माण सामग्री हीरा पाउडर brazed।

3. काटने की खाई बहुत पतली हो सकती है।

अनुकूल 4.Environmental।

विनिर्देशों:

followings के हमारे हीरा वैक्यूम brazed देखा ब्लेड के सामान्य विनिर्देशों हैं:

उत्पाद का नाम व्यास
(मिमी)

इस्पात कोर
(मिमी)

खंड ऊंचाई
(मिमी)

धैर्य भीतरी छेद

हीरा
वैक्यूम
Brazed
आरी का ब्लेड

Ø100 1.2 3 ~ 5 30 # ~ 60
#

22.23mm
25.4 मिमी
50mm
60mm

Ø105 1.2 3 ~ 5 30 # ~ 60
#
Ø115 1.2 3 ~ 5 30 # ~ 60
#
Ø125 1.2 3 ~ 5 30 # ~ 60
#
Ø150 1.4 3 ~ 5 30 # ~ 60
#
Ø180 1.6 3 ~ 5 30 # ~ 60
#
Ø200 1.8 3 ~ 5 30 # ~ 60
#
Ø230 1.8 3 ~ 5 30 # ~ 60
#
Ø250 2.0 3 ~ 5 30 # ~ 60
#
Ø300 2.0 3 ~ 5 30 # ~ 60
#
Ø350 2.2 3 ~ 5 30 # ~ 60
#
Ø400 2.6 3 ~ 5 30 # ~ 60
#

[illegible]