

**說明:**

此種鋼管係由優質鋼材製成，其機械性能優良，且具有良好的可焊性，適用于各種工業及民用建築工程。

鋼管，其規格及重量均符合國家標準，歡迎各界人士垂詢。

**安裝說明:**

1. Tuck 安裝時，應將鋼管兩端切平，並進行防腐處理；

2. Used; 鋼管安裝時，應注意其對中及垂直度，並應採取必要措施，防止鋼管變形；

3. 鋼管安裝時，應注意其對中及垂直度，並應採取必要措施，防止鋼管變形；

4. It 鋼管，其安裝時，應注意其對中及垂直度，並應採取必要措施，防止鋼管變形。鋼管 grooving 安裝時，應注意其對中及垂直度，並應採取必要措施，防止鋼管變形。

鋼管安裝時，應注意其對中及垂直度，並應採取必要措施，防止鋼管變形。

5. Available 鋼管，其安裝時，應注意其對中及垂直度，並應採取必要措施，防止鋼管變形。

6.4 "-14" 鋼管，其安裝時，應注意其對中及垂直度，並應採取必要措施，防止鋼管變形。50 / 60mm 鋼管，其安裝時，應注意其對中及垂直度，並應採取必要措施，防止鋼管變形。5/8 "-11 鋼管 M14 鋼管

**說明:**

following 鋼管係由優質鋼材製成，其機械性能優良，且具有良好的可焊性，適用于各種工業及民用建築工程。

規格 (mm)	重量 (kg/m)	管口直徑 (#)	備註
4 "/ ø100	3.0-10.0	30 # -80 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
4.5 "/ ø115	3.0-10.0	30 # -80 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
5 "/ ø125	3.0-10.0	30 # -80 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
6 "/ ø150	3.0-10.0	30 # -80 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
7 "/ ø180	3.0-10.0	30 # -80 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
10 "/ ø250	3.0-10.0	30 # -80 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
12 "/ Ø300	3.0-10.0	30 # -80 #	50 / 60mm / M14 / 5/8 "-11
14 "/ ø350	3.0-10.0	30 # -80 #	50 / 60mm / M14 / 5/8 "-11