

Introduzione:

Le ruote di calibrazione CNC sono progettate per una superficie di spessore e calibranti di granito, marmo e

Altra pietra, incluso anche il contatore. Il segmento sulla ruota di calibrazione può rimozione della pietra

parte irregolare rapidamente. Può macinare la forma e lo spessore ciò che vuoi rapidamente.

Mainly usato nella profilazione

macchina, macchina da taglio del bordo, macchina da taglio del ponte. La ruota di calibrazione CNC compreso due tipi,

Ruota di calibrazione normale e ruota di calibrazione silenziosa.

Caratteristiche:

1. Alta efficienza e lunga durata.
2. Soluzione del rumore e dell'ambiente.
3. Mucizzare la superficie di pietra spessore e calibrare.

Specifiche tecniche:

Ci sono le specifiche normali della nostra ruota di calibrazione CNC:

Diametro	Larghezza	Dimensione del segmento.			Numero di segmento	Foro interno
		Lunghezza	Larghezza	Altezza		
300mm.	30mm.	34.6mm.	9mm.	6.5mm.	36.	50mm.
350mm.	40mm.	46.2mm.		40.	60mm.	
400mm.	50mm.	57,7mm.		45.		
500mm.				60.		
600mm.				72.		

La suddetta specifica solo un riferimento per il cliente.

Altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Contattaci:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.

 **E-mail: boreway@boreway.com.**

 **Lyon Chang.**