

Introduzione:

Questi lama di taglio e il segmento sono ampiamente utilizzati per il taglio della lastra dal bordo bozzello

dopo il taglio in verticale, per scaricare lastre da blocchi.

Caratteristiche:

1.The ha una buona nitidezza e ad alta efficienza al processo di taglio, nel frattempo, ha una durata della vita lunga.

Prestazioni di taglio completo 2.Excellent.

Taglio 3.Fast e perfezionare la qualità tagliente.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro lama di taglio orizzontale e segmento di marmo:

Nome del prodotto	Diametro (mm)	Il centro d'acciaio (mm)	Segmento Dimension (mm)	Numero Segmento	Applicazione
Orizzontale Taglio Segmento E Lama Per Marmo	Ø350	7.5 / 3.0	4.4 * 40 * 10 (15)	21	Marmo
	Ø400	7.5 / 3.0	4.4 * 40 * 10 (15)	24	
	Ø450	7.5 / 3.0	4.4 * 40 * 10 (15)	26	
	Ø500	7.5 / 3.0	40 * 5.0 * 10 (15)	30	
	Base Ø 550	4.0	40 * 5.0 * 10 (15)	32	
	Ø600	4.0	40 * 5.0 * 10 (15)	36	
Ø650	4.5	40 * 5.0 * 10 (15)	40		

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.