

Introduzione:

Vuoto brasato Foretti sono prodotti da silver wElding. Può essere adatto per macchine di foratura o basamento trivellatori portatili elettriche o CNC machine. Be secco utilizzato per granito o pietra dura, usi comuni sarebbe essere piccoli progetti come la perforazione doline fuori per rubinetto piccoli fori su lastre. Può essere utilizzato asciutto o bagnato, ma questo tipo di punta è specificamente progettato per uso a secco.

Caratteristiche:

1. Progettato per eseguire i fori.
2. Fornire velocità di perforazione rapidamente rispetto alle normali punte.
3. Buona stabile e lunga durata.

Sp Specifica:

Quanto segue è la dimensione normale della nostra vuoto brasato trapano nucleo:

No. Codice	Diametro	Segment Size	Uso	Lunghezza tubo	Metodo di saldatura	Adattatore
BW-DDB-S07	29 millimetri (1-1 / 8 ")	16x2.5x10	Bagnato	4 " (100mm)	Saldatura Argento o Saldatura laser	5/8 "-11 M14 1/2 Gas
	32 millimetri (1-1 / 4 ")	16x3x10	Asciutto			
	35 millimetri (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38 mm (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42 millimetri (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45 millimetri (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50/51 millimetri (2 ")	16x3x10				
	57 millimetri (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60 millimetri (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63 millimetri (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70 millimetri (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76 millimetri (3 ")	22x3.5x10				
	80 millimetri (3-1 / 8 ")	22x3.5x10				
	89 millimetri (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	102 millimetri (4 ")	22x3.5x10				
	110 millimetri (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
127 millimetri (5 ")	24x4x10					

La specifica di cui sopra solo un punto di riferimento per la specifica customer. Other può essere ordinata dai clienti.

Il sono più prodotti che forniamo:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com