

Introduzione:

1. D86x20Tx50H Manometro a ciclone diamantato per Contertop per lastre di granito vengono utilizzati per la fresatura di superfici e la rimozione di materiale per varie pietre di granito e marmo
2. È stato applicato a macchine router o macchine CNC.
3. Viene utilizzato per livellare la lastra prima di eseguire le ruote del profilo.

caratteristica:

1. Il design unico con buona nitidezza consente una facile rimozione della polvere, basso rumore e sicurezza.
2. Con caratteristica di alta efficienza, accuratezza in forma e dimensioni.
3. Buone prestazioni e lunga durata.

Specifica:

Mulino per fresatura delle specifiche convenzionali:

| Diametro / mm | Altezza del segmento / mm | Foro interno / mm | Connessione | Grinta NO. | Macchina |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--|
| 50 86 100 90 | 20 30 40 | 10 50 | Φ10-2 + 2Hole Φ50-3 + 3Hole Φ50-3 + 3Hole | 30/40 # 60 # 100 # 200 # | Macchina CNC e macchina a braccio radiale |

Per migliorare l'efficienza di rettifica della mola, abbiamo alcuni suggerimenti per la velocità della macchina:

| RPM | Velocità di avanzamento | Profondità raccomandata |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 4500 | 400-600mm / min | 3 millimetri |

Altre specifiche possono essere personalizzate dopo la comunicazione

Immagini:

[**Fare clic su questo collegamento per sfogliare le altre dimensioni della mola diamantata standard:**](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Indirizzo: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp / Wechat: + 86-18359335376

Facebook: Sherry boreway

E-mail: boreway02@boreway.net